

Überarbeitung: 20. März 2018

PRODUKTBEZEICHNUNG	ARTIKELNR.	BESCHREIBUNG
Aluminiumoxid-Schleiffolien	95002894	Ø 250 mm, P120
	95002895	Ø 250 mm, P240
	95002897	Ø 250 mm, P400
	95002898	Ø 250 mm, P600
	95002903	Ø 250 mm, P800
	95002899	Ø 250 mm, P1200
	95003680	Ø 250 mm, P2500
	92008672	Ø 300 mm, P120
	92008673	Ø 300 mm, P240
	92008674	Ø 300 mm, P400
	92008675	Ø 300 mm, P600
	95008676	Ø 300 mm, P800
	92008676	Ø 300 mm, P1200
	95003259	Ø 300 mm, P2500

Beschreibung	Schleifmittel auf Unterlage zum Schleifen verschiedener Materialien
Material	Schleifkorn: Aluminiumkorund, Bindung: Kunstharz, Unterlage: Folie
Eigenschaften	Für alle Anwendungen, Spektralanalyse (Reinheitsgraduntersuchungen), besonders plan, mehrfach nutzbar
Anwendung	Zum Schleifen verschiedener Materialien, manuell oder automatisch
Gesundheit am Arbeitsplatz	Beim Nassschleifen gegebenenfalls Schutzausrüstung (Güteklasse abhängig vom zu bearbeitenden Werkstoff) in Form von Hand-, Augenschutz tragen. Beim Trockenschleifen kann gefährlicher Staub aus dem zu bearbeitenden Werkstoff durch das Schleifen / Bearbeiten entstehen. Nationale Vorschriften für Staubgrenzwerte sind zu beachten. Schutzausrüstung (Güteklasse abhängig vom zu bearbeitenden Werkstoff): gegebenenfalls Atem-, Hand-, Augenschutz tragen.
Umweltschutz	Aufgrund der Inhaltsstoffe und Eigenschaften erfolgt die Entsorgung als nicht gefährlicher Abfall (2000/532/EC) sofern vom Anwender keine gefährlichen Stoffe auf die Schleifmittel aufgebracht werden. (EWC - SN 120121).
Brand- und Explosionsschutz	Beim Trockenschleifen kann gefährlicher Rauch entstehen. Atemschutzausrüstung verwenden. Brandbekämpfungsmaßnahmen auf die Umgebungssituation abstimmen.