

Überarbeitung: 10.08.2020

PRODUKTNAME	ARTIKEL-NR.	ERGÄNZENDE BESCHREIBUNG
Mehrbereichsfett	92002011	1 kg

Beschreibung	Mehrbereichsfett zum schmieren von beweglichen Teilen.
Material	Paraffinwaxse und Kohlenwasserstoffwaxse 90-95%, 1-Decendimer (hydriert) 5-10% Weitere Zusatzstoffe sind unterhalb der ausschreibungspflichtigen Grenzwerte vorhanden und können als ungefährliche Beimengungen betrachtet werden.
Eigenschaften	Hochviskose Paste, rot, wasserresistent, schmierend und korrosionsmindernd.
Anwendung	Das Produkt wird in den Zentralschmiersystemen der QATM Trennmaschinen verwendet. Beim Wechseln des Schmiermittelbehälters und einstellen des Schmierintervalls ist den Angaben des Maschinenhandbuchs zu folgen.
Gesundheit am Arbeitsplatz	Das Produkt besitzt keine akut gesundheitsgefährdenden Eigenschaften. Während der Anwendung sind Schutzhandschuhe (NBR, 0,4mm) und Schutzbrille zu tragen. In Fall dermalen Exposition ist die betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife zu waschen. Im Brandfall werden CO/CO ₂ gebildet. Heftige Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln sind möglich. Wassersprühstrahl, Löschpulver und CO ₂ sind geeignete Löschmittel. Weitere Erste Hilfe Maßnahmen und Sicherheitshinweise sind dem SDB des Produkts zu entnehmen.
Umweltschutz	Das Produkt ist der WGK 2 zugeordnet. Es muss von Oberflächen-, Grundwässern und Kanalisationen ferngehalten werden. Die Entsorgung muss der lokalen Gesetzgebung entsprechend erfolgen, eine Entsorgung über den Hausmüll ist nicht möglich.
Lagerungshinweis	Das Produkt ist der Lagerklasse 11 (TGRS 510) zugeordnet. Es sollte in dicht verschließbaren Behältern in einem trockenen und kühlen (3-30°C) Lagerraum aufbewahrt werden. Die verwendeten Behälter sollten aus Polyolefinen (PE/PP) bestehen. Weitere Lagerbezogene Informationen sind dem SDB des Produkts zu entnehmen.